

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/agregat-pradotworczy-dieselsilent-z-elektronicznym-startem-11km-6-4kw-t05008-p-22812.html>

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL-SILENT Z ELEKTRONICZNYM STARTEM 11KM 6,4KW T05008

Cena	<b>4 200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>6697/1</b>
Producent	<b>GEKO</b>

### Opis produktu

#### AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL-SILENT Z ELEKTRONICZNYM STARTEM 11KM 6,4KW T05008

##### Opis towaru

Profesjonalny agregat prądowy wyposażony w silnik spalinowy wysokoprężny (diesel) o pojemności 498cc i mocy 11 KM. Prądnica agregatu posiada miedziane uzwojenie, dzięki czemu pozwała wygenerować chwilową moc maksymalną na poziomie 6000W. Moc stała jaką może być obciążany agregat wynosi 5000W dla gniazda 400V, oraz 2000W dla każdego z gniazd 230V. Automatyczny regulator napięcia (AVR) jakim dysponuje urządzenie, dzięki stałemu monitorowaniu i natychmiastowej korekcie, utrzymuje napięcie wyjściowe o stałej wartości, niezależnie od obciążenia i temperatury roboczej. Zbiornik paliwa o pojemności 16l pozwala na nieprzerwaną pracę (przy średnim obciążeniu) przez ok. 7,5h.

##### Charakterystyka produktu:

wykonany przy użyciu wysokiej jakości podzespołów i materiałów  
wysokiej klasy automatyczny regulator napięcia (AVR), utrzymuje moc na stałym poziomie, dzięki temu agregat może być stosowany jako awaryjne źródło zasilania dla urządzeń domowych, takich jak lodówki, kuchenki, oświetlenie itp.  
silnik o mocy 11 KM pozwala uzyskać maksymalną moc na poziomie 6000W oraz moc stałą 5500W  
prądnica z miedzianym uzwojeniem  
przy średnim obciążeniu urządzenie może pracować do 7,5h na jednym zbiorniku paliwa  
posiada 1 gniazdo 12V DC, 2 gniazda 230V oraz 1 gniazdo siłowe 400V  
rozruch elektryczny  
akumulator o pojemności 30Ah  
cichą pracę urządzenia zapewnia odpowiednio dobrany tłumik oraz bardzo dobrze wyciszona obudowa (77 dB / 97 dB)  
zbiornik paliwa o pojemności 16l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa  
zdecydowanie bardziej oszczędny w porównaniu do agregatów benzynowych  
łatwy dostęp do podzespołów silnika

##### Specyfikacja techniczna:

Model: HP6700LN  
Typ silnika: dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem  
Pojemność skokowa: 498 cm<sup>3</sup>  
Prędkość obrotowa: 3000 min<sup>-1</sup>  
Liczba cylindrów: 1  
Układ chłodzenia: Wentylator  
Alternator: Miedziany  
Moc silnika: 11,0 KM  
Moc znamionowa / maksymalna 230V: 2,0 kW / 4,4 kW  
Moc znamionowa / maksymalna 400V: 5,5 kW / 6 kW  
Współczynnik mocy cosφ: 1,0  
Regulator napięcia: AVR  
Typ rozruchu: Elektryczny, akumulator 30Ah  
Generator (prądnica): 3-fazowy, max 6,4 kW  
Napięcie znamionowe: 230V / 400V  
Częstotliwość: 50 Hz  
Gniazda: 2 x 230 V, 1x 400V, 1x 12V DC 8A  
Wejście dla ATS: Tak

Podgrzewacz paliwa: Tak  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Pojemność zbiornika paliwa: 16 l  
Zużycie paliwa\*: 2,5 litra / godzinę  
Czas pracy przy obciążeniu 50%: 7,5 godziny  
Olej silnikowy: 15W40  
Pojemność miski olejowej: 1,7 l  
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 1000 m  
Klasa ochrony: IP23M  
Poziom hałas: LPA(7m) / LWA, dB 77 / 97; Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC,  
2005/88/EC  
Masa netto: 148,0 kg  
Długość x Szerokość x Wysokość: 920 x 525 x 730mm  
Wymiary opakowania: 940 x 540 x 765mm