

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/agregat-pradotworczy-dieselsilent-z-elektronicznym-startem-11km-6-4kw-t05008-p-22812.html>

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL-SILENT Z ELEKTRONICZNYM STARTEM 11KM 6,4KW T05008

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 4 200,00 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 6697/1 |
| Producent | GEKO |

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL-SILENT Z ELEKTRONICZNYM STARTEM 11KM 6,4KW T05008

Opis towaru

Profesjonalny agregat prądowy wyposażony w silnik spalinowy wysokoprężny (diesel) o pojemności 498cc i mocy 11 KM. Prądnica agregatu posiada miedziane uzwojenie, dzięki czemu pozwała wygenerować chwilową moc maksymalną na poziomie 6000W. Moc stała jaką może być obciążany agregat wynosi 5000W dla gniazda 400V, oraz 2000W dla każdego z gniazd 230V. Automatyczny regulator napięcia (AVR) jakim dysponuje urządzenie, dzięki stałemu monitorowaniu i natychmiastowej korekcie, utrzymuje napięcie wyjściowe o stałej wartości, niezależnie od obciążenia i temperatury roboczej. Zbiornik paliwa o pojemności 16l pozwala na nieprzerwaną pracę (przy średnim obciążeniu) przez ok. 7,5h.

Charakterystyka produktu:

wykonany przy użyciu wysokiej jakości podzespołów i materiałów
wysokiej klasy automatyczny regulator napięcia (AVR), utrzymuje moc na stałym poziomie, dzięki temu agregat może być stosowany jako awaryjne źródło zasilania dla urządzeń domowych, takich jak lodówki, kuchenki, oświetlenie itp.
silnik o mocy 11 KM pozwala uzyskać maksymalną moc na poziomie 6000W oraz moc stałą 5500W
prądnica z miedzianym uzwojeniem
przy średnim obciążeniu urządzenie może pracować do 7,5h na jednym zbiorniku paliwa
posiada 1 gniazdo 12V DC, 2 gniazda 230V oraz 1 gniazdo siłowe 400V
rozruch elektryczny
akumulator o pojemności 30Ah
cichą pracę urządzenia zapewnia odpowiednio dobrany tłumik oraz bardzo dobrze wyciszona obudowa (77 dB / 97 dB)
zbiornik paliwa o pojemności 16l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa
zdecydowanie bardziej oszczędny w porównaniu do agregatów benzynowych
łatwy dostęp do podzespołów silnika

Specyfikacja techniczna:

Model: HP6700LN
Typ silnika: dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa: 498 cm³
Prędkość obrotowa: 3000 min⁻¹
Liczba cylindrów: 1
Układ chłodzenia: Wentylator
Alternator: Miedziany
Moc silnika: 11,0 KM
Moc znamionowa / maksymalna 230V: 2,0 kW / 4,4 kW
Moc znamionowa / maksymalna 400V: 5,5 kW / 6 kW
Współczynnik mocy cos ϕ : 1,0
Regulator napięcia: AVR
Typ rozruchu: Elektryczny, akumulator 30Ah
Generator (prądnica): 3-fazowy, max 6,4 kW
Napięcie znamionowe: 230V / 400V
Częstotliwość: 50 Hz
Gniazda: 2 x 230 V, 1x 400V, 1x 12V DC 8A
Wejście dla ATS: Tak

Podgrzewacz paliwa: Tak
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Pojemność zbiornika paliwa: 16 l
Zużycie paliwa*: 2,5 litra / godzinę
Czas pracy przy obciążeniu 50%: 7,5 godziny
Olej silnikowy: 15W40
Pojemność miski olejowej: 1,7 l
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 1000 m
Klasa ochrony: IP23M
Poziom hałas: LPA(7m) / LWA, dB 77 / 97; Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC,
2005/88/EC
Masa netto: 148,0 kg
Długość x Szerokość x Wysokość: 920 x 525 x 730mm
Wymiary opakowania: 940 x 540 x 765mm