Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:00

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/kosiarko-rozdrabniacz-dwuwirnikowy-rg-1802-p-22264.html



KOSIARKO-ROZDRABNIACZ DWUWIRNIKOWY RG-180/2

Cena	**11 931,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**20389**

Opis produktu

KOSIARKO-ROZDRABNIACZ DWUWIRNIKOWY RG-180/2

Rozdrabniacz dwuwirnikowy to maszyna zawieszana przeznaczona do współpracy ze wszystkimi ciągnikami rolniczymi. Maszyna ma szerokie zastosowanie w sadach, plantacjach, nieużytkach, itp. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu i służy jako organiczna substancja odżywcza.

Przeznaczenie kosiarko-rozdrabniacza:
-ścinanie i rozdrabnianie nieużytków zielonych,
-pielęgnacja międzyrzędzi w sadach,
-rozdrabnianie resztek pożniwnych,
-rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 50 mm,
-koszenie trawy (murawy).
-Zalety kosiarko – rozdrabniacza:
-ruchome noże, chowające się po zetknięciu z trudniejszą przeszkodą, 8 wirujące, 2 stałe,
-płozy pozwalające na regulację wysokości cięcia w 3 pozycjach,
-duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika,
-przekładnia "AGROMET" Ostrzeszów,
-przesuw boczny,
-deklaracja zgodności (CE),

Dane techniczne:
Typ rozdrabniacza RG-180/2
Typ MASZYNY Zawieszana
Źródło napędu Ciągnik klasy 0,6-2,0
Szerokość – robocza 1800 mm
Ilość noży roboczych (szt.) 8 wirujące, 2 stałe
Moc zespołu przeniesienia napędu 45 kW
Rodzaj oleju przekładni Hipol - olej przekładniowy (1,5l)
Typ przekładni i przełożenie PK-45.009 1:1,56 ; PK-0545/1:1
Prędkość robocza w km/h
- przy rozdrabnianiu, 1,5 – 4,0
- przy koszeniu trawy. 2,5 – 6,0
Maksymalna prędkość transportowa 12 km/h
Zakres regulacji wysokości noży względem płozy 30 mm, 60 mm, 90 mm
Obsługa Operator ciągnika
Dopuszczalna długość/grubość rozdrabnianych gałęzi
-Długość: 2000 mm
-Grubość 10-50mm
Wydajność efektywna przy rozdrabnianiu (ha/h) 0,6 ~ 1,0
Wymiary gabarytowe:
- długość, 1340 mm
- szerokość, 1910 mm
- wysokość, 1050 mm
Masa 380 kg
Wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem przeciążeniowym ciernym 640Nm 540obr/min
Przesuw boczny 320 mm
Zapotrzebowanie mocy 30 KM