

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/kosiarko-rozdrabniacz-dwuwirnikowy-rg-1802-p-22264.html>

## KOSIARKO-ROZDRABNIACZ DWUWIRNIKOWY RG-180/2

Cena	<b>11 931,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>20389</b>

### Opis produktu

#### KOSIARKO-ROZDRABNIACZ DWUWIRNIKOWY RG-180/2

Rozdrabniacz dwuwirnikowy to maszyna zawieszana przeznaczona do współpracy ze wszystkimi ciągnikami rolniczymi. Maszyna ma szerokie zastosowanie w sadach, plantacjach, nieużytkach, itp. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu i służy jako organiczna substancja odżywcza.

Przeznaczenie kosiarko-rozdrabniacza:

- ścinanie i rozdrabnianie nieużytków zielonych,
- pielęgnacja międzyrzędzi w sadach,
- rozdrabnianie resztek poźniwnych,
- rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 50 mm,
- koszenie trawy (murawy).

-Zalety kosiarko - rozdrabniacza:

- ruchome noże, chowające się po zetknięciu z trudniejszą przeszkodą, 8 wirujące, 2 stałe,
- płyzy pozwalające na regulację wysokości cięcia w 3 pozycjach,
- duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika,
- przekładnia "AGROMET" Ostrzeszów,
- przesuw boczny,
- deklaracja zgodności (CE),

Dane techniczne:

Typ rozdrabniacza RG-180/2

Typ MASZINY Zawieszana

Źródło napędu Ciągnik klasy 0,6-2,0

Szerokość - robocza 1800 mm

Ilość noży roboczych (szt.) 8 wirujące, 2 stałe

Moc zespołu przeniesienia napędu 45 kW

Rodzaj oleju przekładni Hipol - olej przekładniowy (1,5l)

Typ przekładni i przełożenie PK-45.009 1:1,56 ; PK-0545/1:1

Prędkość robocza w km/h

- przy rozdrabnianiu, 1,5 - 4,0

- przy koszeniu trawy, 2,5 - 6,0

Maksymalna prędkość transportowa 12 km/h

Zakres regulacji wysokości noży względem płyzy 30 mm, 60 mm, 90 mm

Obsługa Operator ciągnika

Dopuszczalna długość/grubość rozdrabnianych gałęzi

-Długość: 2000 mm

-Grubość 10-50mm

Wydajność efektywna przy rozdrabnianiu (ha/h) 0,6 ~ 1,0

Wymiary gabarytowe:

- długość, 1340 mm

- szerokość, 1910 mm

- wysokość, 1050 mm

Masa 380 kg

Wałek przekładnika mocy ze sprzęgłem przeciążeniowym ciernym 640Nm 540obr/min

Przesuw boczny 320 mm

Zapotrzebowanie mocy 30 KM

