

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/kosiarko-rozdrabniacz-rg-180-agmet-p-21095.html>

KOSIARKO-ROZDRABNIACZ RG-180 AGMET

Cena	6 200,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	8529/1

Opis produktu

KOSIARKO-ROZDRABNIACZ RG-180 AGMET

Rozdrabniacz jednowirnikowy to maszyna zawieszana przeznaczona do współpracy ze wszystkimi ciągnikami rolniczymi. Maszyna ma szerokie zastosowanie w sadach, plantacjach, nieużytkach, itp. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu i służy jako organiczna substancja odżywcza.

Przeznaczenie kosiarko-rozdrabniacza:

- ścinanie i rozdrabnianie nieużytków zielonych,
- pielęgnacja międzyrzędzi w sadach,
- rozdrabnianie resztek poźniwnych,
- rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 50 mm,
- koszenie trawy (murawy),

Zalety kosiarko - rozdrabniacza:

- ruchome noże, chowające się po zetknięciu z trudniejszą przeszkodą, 4 wirujące, 2 stałe,
- płozy pozwalające na regulację wysokości cięcia w 3 pozycjach,
- duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika,
- przekładnia "AGROMET" Ostrzeszów,
- przesuw boczny,
- deklaracja zgodności (CE),

Parametry techniczne:

Typ rozdrabniacza - RG-180

Typ MASZINY - Zawieszana

Źródło napędu - Ciągnik klasy - 0,6-2,0

Szerokość - robocza - 1760 mm

Ilość noży roboczych (szt.) - 4 wirujące, 2 stałe

Moc zespołu przeniesienia napędu - 45 kW lub 55 kW

Rodzaj oleju przekładni - Hipol - olej przekładniowy (1,5l)

Typ przekładni i przełożenie - PK-45.009 1:1,56 lub PK-45.009,W-50 1:1,56

Prędkość robocza w km/h

- przy rozdrabnianiu, - 1,5 - 4,0

- przy koszeniu trawy, - 2,5 - 6,0

Maksymalna prędkość transportowa - 12 km/h

Zakres regulacji wysokości noży względem płozy - 30 mm, 60 mm, 90 mm

Obsługa - Operator ciągnika

Dopuszczalna długość/grubość rozdrabnianych gałęzi

Długość: 20000 mm

Grubość 10-50mm

Wydajność efektywna przy rozdrabnianiu (ha/h -) - 0,7 ~ 1,1

Wymiary gabarytowe:

- długość, - 2200 mm

- szerokość, - 1890 mm

- wysokość, - 1000 mm

Masa - 400 kg

Wałek przekątnika mocy ze sprzęgłem przeciążeniowym ciernym - 540Nm - 540obr/min

Przesuw boczny - 360 mm

Zapotrzebowanie mocy - 40 KM