

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/pompa-spalinowa-cleancraft-fwp-50-p-19672.html>

## POMPA SPALINOWA CLEANCRAFT FWP 50

Cena	<b>1 100,00 zł</b>
------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>733996</b>
------------------	---------------

### Opis produktu

#### POMPA SPALINOWA CLEANCRAFT FWP 50

Pompa spalinowa Cleancraft FWP 50 jest urządzeniem przeznaczonym do przepompowywania wody czystej lub lekko brudnej. Pozwoli na przepompowanie lub wypompowanie wody z basenu, piwnicy, różnych zbiorników. Przyda się także do nawadniania terenów zielonych i ogrodów. Funkcjonalna przy każdej pogodzie.

Obudowa spiralna i wirnik wykonane z żeliwa, co zapewnia najwyższą wytrzymałość i długą żywotność pompy

Mocny i wydajny silnik 4-suwowy, łatwy do uruchomienia w każdych warunkach

Solidna stalowa rama z tłumikami drgań

Szybkie i łatwe uruchamianie poprzez bezpośrednie generowanie podciśnienia i podłączanie węży do pompy

Łatwa do przenoszenia dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu

Wygodna konserwacja

Dane techniczne:

Pompa:

Obszar stosowania      Woda czysta

Wydajność pompowania maks. 566 l/min

Ciśnienie tłoczenia      3 bar

Maks. wielkość ziaren    7 mm

Gwint wlotowy/wylotowy    2"

Średnica wlotowa/wylotowa    50,8 mm

Maks. wysokość tłoczenia      30 m

Wysokość zasysania      7 m

Silnik:

Typ silnika      4-suwowy OHV, 1-cylindrowy

Paliwo    benzyna

Pojemność skokowa      196 cm<sup>3</sup>

Moc silnika      4 kW

Prędkość obrotowa silnika 3600 min<sup>-1</sup>

Chłodzenie Powietrze

Rozrusznik Rozrusznik linkowy

Pojemność zbiornika 3,6 l

Czas pracy przy obciążeniu ok. 75% 2,5 h

Objętość oleju silnikowego 0,6 l

Poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 99 dB(A)

Dł x Szer x Wys w mm 470 x 386 x 450

Waga 23 kg

Wyposażenie FWP 50:

2x złącza węża

2x nakrętki złączne

2x uszczelki gumowe

3x zaciski węży

1x kosz ssący

4x gumowe stopki

1x zestaw narzędzi do montażu