

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/rozdrabniacz-ino-euro-mini-150-h-z-przesuwem-bocznym-hydraulicznym-tuz-przody5401000-obrmin-p-17921.html>


ROZDRABNIACZ INO EURO MINI 150 H Z PRZESUWEM BOCZNYM HYDRAULICZNYM TUZ PRZÓD TYŁ540/1000 OBR/MIN

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	3582
Producent	INO Brezice

Opis produktu

Kosiarka wysięgnikowa EURO MINI

Kosiarka bijakowa EURO MINI to profesjonalna maszyna do zielonego rolnictwa i miejsc publicznych. Idealnie nadaje się do cięcia trawy i krzewów na opuszczonych, nieuprawianych i innych terenach zielonych, do cięcia materiału o średnicy do 4 cm. Ze względu na swoje właściwości techniczne nadaje się do mniejszych ciągników (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, Holder i tak dalej). Jego niewielka waga pozwala na prostą pracę i niskie zapotrzebowanie mocy. EURO MINI jest wyposażony w młoty w wyposażeniu standardowym lub opcjonalnie w ostrza typu Y. Tylny wyrzut jest za tylnym walcem, chroniony gumową osłoną. Przesunięcie mechaniczne jest standardowym wyposażeniem, a przesunięcie hydrauliczne jest opcjonalne. Specjalny 3-punktowy zaczep z ruchomym wspornikiem u góry pozwala na połączenie typu kombi - przedniego lub tylnego z łatwą zmianą pozycji. Energooszczędny podwójny wirnik spiralny zmniejsza zużycie energii, umożliwia równomierną wydajność i zapewnia dłuższą żywotność komponentów.

Model	KW / HP	Szerokość robocza / całkowita	Szerokość całkowita	RPM	Młotek	Y-Blade	Liczba noży 2	Waga (kg)	cm
130	18-27 / 25-37	129/147	147	540 (* 1000)	18	36	18	298	3)
150	22-30 / 30-40	145/163	163	540 (* 1000)	20	40	20	348	3)

Standardowe wyposażenie

- Podwójny wirnik spiralny z 45 ° rozkładem ostrzy roboczych
- Skrzynia biegów z podwójną koroną i wolnym kołem dla dowolnego kierunku obrotu (dla dowolnego kierunku obrotu wału odbioru mocy)
- 3-punktowy układ zawieszenia kombi (przód lub tył) I kat.
- Automatyczny napinacz paska
- Przesunięcie mechaniczne
- Płozy
- Metalowe klapy
- Tylny walec z regulacją wysokości i zamkniętym podwójnym łożyskiem
- Ruchomy
- Młotki

Wyposażenie dodatkowe

- Przesunięcie hydrauliczne
- Ostrza Y.
- Skrobak
- Wielofunkcyjny młot zawieszany na szekli
- Podwójna skóra Hardox, wymienna
- Zbieranie grabi
- Wałek WOM
- Osłona łańcucha inste4ad z gumy
- INO Kontrola wibracji