

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/rozpylacz-plaskostrumieniowy-rs-11005-mmat-p-19157.html>


## ROZPYLACZ PŁASKOSTRUMIENIOWY RS 110/05 MMAT

Cena	<b>1,20 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>91711</b>
Kod producenta	<b>AP05110</b>
Kod EAN	<b>2000000655208</b>
Producent	<b>MMAT</b>

### Opis produktu

#### ROZPYLACZ PŁASKOSTRUMIENIOWY RS 110/05 MMAT

Standardowy rozpylacz płaskostrumieniowy.

Rozmiar dyszy: 05

Stosowany przy optymalnych warunkach pogodowych do wszystkich środków ochrony roślin.

Kąt rozpylania: 90°, 110° (wydatki wg ISO).

Wytwarza rozpylenie drobnokropliste (Fine wg ASABE) do średniokroplistego (Medium) umożliwiając najwyższą efektywność zabiegów w optymalnych warunkach pogodowych.

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo środowiska i redukcję ryzyka znoszenia najdrobniejszej frakcji kropli (<100 µm), zalecane są do warunków: prędkość wiatru do 2 m/s, temperatura 12÷20°C i wilgotność względna otoczenia powyżej 60%.

Zalecany optymalny zakres ciśnienia: 1,5÷2,5 bar, stąd: niska objętość frakcji podatnej na znoszenie i odparowanie (<100 µm), korzystna proporcja objętości optymalnej frakcji kropli (100÷250 µm) do innych frakcji, mniejsze obciążenie układu cieczowego.

Maksymalny zakres ciśnienia: 1,5÷5 bar (150÷500 kPa), optymalny zakres wysokości belki 40 do 60 cm.

Wszechstronne zastosowanie do zwalczania chorób grzybowych i wirusowych, szkodników i chwastów, również przy stosowaniu mieszanin i nawozów ciekłych.

RS	ISO	bar	l/min	wydatek l/ha											
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	
05	50	2	Ś	1,61	483	386	322	276	242	215	193	161	138	121	107
		2,5	Ś	1,80	540	432	360	309	270	240	216	180	154	135	120
		3	Ś	1,97	591	473	394	338	296	263	236	197	169	148	131
		3,5	Ś	2,13	639	511	426	365	320	284	256	213	183	160	142
		4	Ś	2,27	681	545	454	389	341	303	272	227	195	170	151

BD bardzo drobne  
 D drobne  
 Ś średnie  
 G grube  
 BG bardzo grube