Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 21:55

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/rozpylaczwirowyo-pustym-stozku-tr-80-03c-p-19186.html



# ROZPYLACZ WIROWY O PUSTYM STOŻKU TR  80-03 C

| | |
|---|---|
| Cena | **24,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **8983** |
| Kod producenta | **TR 80-03C** |
| Producent | **LECHLER** |

## Opis produktu

ROZPYLACZ WIROWY O PUSTYM STOŻKU TR  80-03 C

Kąt strumienia cieczy: 80°

Materiał: ceramika

Właściwości:

- Rozmiary: od 005 do 05
- Zakres ciśnień roboczych: 3,0 – 20,0 bar
- Struktura cieczy: drobno do bardzo drobnokroplista
- Ograniczone ryzyko zapychania dzięki okrągłym kanałom cieczowym
- Przystosowane do kołpaków oraz nakrętek z okrągłym otworem montażowym

Zastosowanie TR oraz ITR

- Uprawy przestrzenne oraz specjalne: ŚOR w opryskiwaczach sadowniczych

Szczególne zalety TR w opryskiwaczach wentylatorowych

- Optymalne ciśnienie robocze od 8,0 do 15,0 bar
- Optymalna jednorodność spektrum kropel
- Wysoki stopień pokrycia dzięki drobnokroplistej aplikacji
- Zatrzaskowe mocowanie wkładki ceramicznej
- Beznarzędziowy demontaż
- Barwne kodowanie wg normy ISO

**Przykładowe oznaczenie rozpylacza:**

| Typ | + Kąt strumienia | + Rozmiar | + Material | = Oznaczenie |
|---|---|---|---|---|
| TR | 80° | 02 | C (ceramika) | = TR 80-02 C |

Tabela wydatków jednostkowych rozpylaczy płaskostrumieniowych i wirowych (ISO)

| ATR | ID/IDK/AD TR/ITR ISO 10625 | | l/min [bar] 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TR 80-005 | 60 M | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
| | IDK 90-0067 TR 80-0067 | 60 M | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.70 |
| | ID/IDK 90-01 TR/ITR 80-01 | 60 M | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.01 |
| | ID/IDK 90-015 TR/ITR 80-015 | 60 M | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.40 | 1.48 | 1.52 |
| | ID/IDK/AD 90-02 TR/ITR 80-02 | 60 M | 0.65 | 0.80 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.73 | 1.79 | 1.85 | 1.90 | 2.01 | 2.07 |
| | ID/IDK 90-025 | 60 M | 0.81 | 0.99 | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.36 | 2.49 | 2.56 |
| | ID/IDK/AD 90-03 TR 80-03 | 60 M | 0.97 | 1.19 | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.81 | 1.94 | 2.06 | 2.17 | 2.28 | 2.38 | 2.48 | 2.57 | 2.66 | 2.75 | 2.83 | 2.99 | 3.07 |
| | ID/AD 90-04 TR 80-04 | 60 M | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.23 | 2.41 | 2.58 | 2.74 | 2.88 | 3.03 | 3.16 | 3.29 | 3.41 | 3.53 | 3.65 | 3.76 | 3.98 | 4.08 |
| | ID 90-05 TR 80-05 | 25 M | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 2.79 | 3.01 | 3.22 | 3.42 | 3.60 | 3.77 | 3.94 | 4.10 | 4.26 | 4.41 | 4.55 | 4.69 | 4.96 | 5.09 |
| | ID 90-06 | 25 M | 1.93 | 2.36 | 2.73 | 3.05 | 3.34 | 3.61 | 3.86 | 4.09 | 4.32 | 4.52 | 4.72 | 4.91 | 5.10 | 5.28 | 5.45 | 5.62 | 5.94 | 6.09 |

■ wartości dotyczą wody ■ rozpylacze zlitrażować przed każdym sezonem ■ ciśnienie mierzone przy rozpylaczu