Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:15

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/spawarka-inwertorowa-migmag-mma-200a-lcd-igbt-heidmann-h00706-p-25056.html



SPAWARKA INWERTOROWA MIGMAG MMA 200A LCD IGBT HEIDMANN H00706

Cena	**375,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6688**
Kod producenta	**H00706**

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA MIG/MAG MMA 200A LCD IGBT HEIDMANN H00706

Profesjonalna spawarka inwertorowa 3w1 przeznaczona do spawania metodami MIG/MAG, MMA oraz FLUX (bez gazu). Urządzenie charakteryzuje się wydajnością 200A, nowoczesnym wyświetlaczem LCD oraz funkcjami ułatwiającymi pracę, takimi jak HOT START, ANTI STICK i ARC FORCE. To doskonały wybór zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów.

Cechy produktu:
3 tryby spawania: MIG/MAG, MMA i FLUX – uniwersalne zastosowanie
Prąd spawania do 200A – wysoka moc do różnych prac
Wyświetlacz LCD – wygodna regulacja parametrów
Hot Start, Anti Stick, Arc Force – ułatwienie pracy spawalniczej
Spawanie drutem 0,8 – 1,0 mm oraz elektrodami 1,6 – 4,0 mm
Masa szpuli drutu: do 1 kg
Stopień ochrony IP21S – bezpieczna praca w warsztacie
Klasa izolacji H – wysoka odporność na temperatury
Solidna metalowa konstrukcja

Maksymalna średnica elektrody 4 mm
MMA (Manual Metal Arc)
Spawanie elektrodą otuloną polega na wytwarzaniu łuku między elektrodą a materiałem. Elektrodą jest metalowy pręt pokryty otuliną, która pełni funkcję gazu ochronnego i tworzy żużel zabezpieczający spoinę.
Zalety:
Brak potrzeby użycia gazu ochronnego
Możliwość pracy w terenie, nawet na zabrudzonych powierzchniach
Sprawdza się w trudnych warunkach i przy grubszych elementach

MIG/MAG (bez gazu – z drutem samoosłonowym)
W tej spawarce MIG/MAG jest realizowane z użyciem drutu samoosłonowego – bez zewnętrznego gazu ochronnego. To funkcjonalnie zbliżone do metody FLUX, jednak wykorzystuje klasyczny uchwyt MIG i zasilanie drutem z podajnika.
Zalety:
Wygodna praca dzięki zintegrowanemu uchwytowi MIG
Szybsze spawanie niż MMA
Nadaje się do spawania blach i konstrukcji bez użycia gazu

FLUX (MIG/MAG bez gazu – drut samoosłonowy)
To uproszczona forma spawania MIG/MAG, gdzie zamiast gazu ochronnego wykorzystywany jest drut samoosłonowy z topnikiem wewnątrz. Podczas spawania drut sam generuje osłonę gazową – dzięki temu butla z gazem nie jest potrzebna.
Zalety:
Brak potrzeby podłączania butli z gazem
Idealna do pracy na zewnątrz i w terenie
Dobre wtopienie i mocne spoiny nawet w niesprzyjających warunkach
Zaawansowane funkcje
HOT START – Funkcja zapewnia łatwiejsze zajarzenie łuku poprzez chwilowe zwiększenie prądu spawania na początku pracy. Dzięki temu zapobiega problemom z "przyleganiem" elektrody do materiału.
ANTI STICK – Mechanizm ten eliminuje ryzyko przyklejenia elektrody do spawanego materiału, co zwiększa komfort pracy, zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników.
ARC FORCE – Funkcja stabilizująca łuk elektryczny, dostosowując go do zmiennych warunków spawania. Idealna do pracy z różnymi materiałami i grubościami.

Wydajność i bezpieczeństwo
Znamionowa pojemność wejściowa: 3,7 kVA
Znamionowy cykl spawania: 60%
Cykl pracy: 25%
Wydajność: 85%
Stopień ochrony: IP21S
Dzięki wysokiej sprawności i solidnej obudowie urządzenie nadaje się do intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna:
Marka: Heidmann
Napięcie zasilania: 230V / 50Hz
Prąd spawania MIG: 40-200 A
Prąd spawania MMA: 20-200 A
Zakres elektrod: 1,6 - 4 mm
Średnica drutu: 0,8 - 1,0 mm
Masa szpuli drutu: max 1 kg
Znamionowa pojemność wejściowa: 3,7 kVA
Znamionowy cykl spawania: 60%
Cykl pracy: 25%
Wydajność: 85%
Stopień ochrony: IP21S
Klasa izolacji: H
Chłodzenie: wentylator
Wyświetlacz: LCD
Tryby spawania: MIG/MAG, MMA, FLUX