

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/swider-ziemny-z-przesuwem-hydraulicznymsh-2550-p-21200.html>

ŚWIDER ZIEMNY Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM SZ/H 25/50

Cena	7 600,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	5113

Opis produktu

ŚWIDER ZIEMNY Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM SZ/H 25/50

Opis

Świder ziemny z przesuwem hydraulicznym jest maszyną zawieszoną na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ), przeznaczoną do współpracy z ciągnikami rolniczymi klasy 0,6 ÷ 0,9T. Napęd przekazywany jest poprzez wałek przekładnika mocy z WOM ciągnika. Świder służy do wiercenia dołków w ziemi podczas sadzenia drzew i krzewów owocowych itp. Istnieje możliwość wiercenia dołków głębszych, co pozwala zastosować urządzenie przy ustawianiu słupów ogrodzeniowych, szpalerów itp. Maszyna wierci otwory w ziemi w pionie do 65 cm przy średnicy wiertła $\varnothing 50$ cm i do głębokości 100 cm przy średnicy wiertła $\varnothing 25$ cm. Regulując prędkością obrotową wałka (WOM) mamy możliwość ustawienia szerokości rozsypywanej ziemi podczas wiercenia dołków. Do świda ziemnego zaleca się stosowanie wałka przekładnika mocy z bezpiecznikiem zrywalnym lub sprzęgłem ciernym 250 Nm. Dzięki zastosowaniu siłownika hydraulicznego, świder ziemny może być przesunięty do 80 cm względem osi ciągnika, co umożliwia wiercenie dołków w istniejącym rzędzie drzew.

Parametry techniczne:

Parametry	SZ/H-25/50
Typ maszyny	zawieszana na TUZ ciągnika
Zapotrzebowanie mocy	20 kW
Szerokość robocza wiertła	$\varnothing 25$, $\varnothing 50$ cm
Max wychylenie z osi ciągnika	80 cm
Obroty wiertła przy 540 obr WOM	obr/min 320
Max głębokość wiercenia	przy $\varnothing 25$ - 100 cm, przy $\varnothing 50$ - 65 cm
Masa	180 kg