

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/swider-ziemny-z-przesuwem-hydraulicznymsh-2550-p-21200.html>

## ŚWIDER ZIEMNY Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM SZ/H 25/50

Cena	<b>7 600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>5113</b>

### Opis produktu

#### ŚWIDER ZIEMNY Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM SZ/H 25/50

##### Opis

Świder ziemny z przesuwem hydraulicznym jest maszyną zawieszoną na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ), przeznaczoną do współpracy z ciągnikami rolniczymi klasy 0,6 ÷ 0,9T. Napęd przekazywany jest poprzez wałek przekątnika mocy z WOM ciągnika. Świder służy do wiercenia dołków w ziemi podczas sadzenia drzew i krzewów owocowych itp. Istnieje możliwość wiercenia dołków głębszych, co pozwala zastosować urządzenie przy ustawianiu słupów ogrodzeniowych, szpalerów itp. Maszyna wierci otwory w ziemi w pionie do 65 cm przy średnicy wiertła  $\varnothing 50$  cm i do głębokości 100 cm przy średnicy wiertła  $\varnothing 25$  cm. Regulując prędkością obrotową wałka (WOM) mamy możliwość ustawienia szerokości rozsypywanej ziemi podczas wiercenia dołków. Do świda ziemnego zaleca się stosowanie wałka przekątnika mocy z bezpiecznikiem zrywalnym lub sprzęgłem ciernym 250 Nm. Dzięki zastosowaniu siłownika hydraulicznego, świder ziemny może być przesunięty do 80 cm względem osi ciągnika, co umożliwia wiercenie dołków w istniejącym rzędzie drzew.

##### Parametry techniczne:

Parametry	SZ/H-25/50
Typ maszyny	zawieszana na TUZ ciągnika
Zapotrzebowanie mocy	20 kW
Szerokość robocza wiertła	$\varnothing 25, \varnothing 50$ cm
Max wychylenie z osi ciągnika	80 cm
Obroty wiertła przy 540 obr WOM	obr/min 320
Max głębokość wiercenia	przy $\varnothing 25 - 100$ cm, przy $\varnothing 50 - 65$ cm
Masa	180 kg